

PYROLINE 128LS/512Hz *compact*

Spektralbereich ⁽⁴⁾	8 µm bis 14 µm		
Messtemperaturbereiche ⁽¹⁾	50 °C bis 550 °C		
Sensor	ungekühlter pyroelektrischer Zeilensensor (128 Pixel)		
Optik mit motorischer oder manueller Fokussierung ⁽¹⁾	Brennweite	Öffnungswinkel (FOV)	Mess-entfernung
Option ⁽⁵⁾	9 mm ⁽⁵⁾	90° × 0,9° ⁽⁵⁾	> 40 cm ⁽⁵⁾
Option	12 mm	60° × 0,5°	> 50 cm
Standard	18 mm	40° × 0,3°	> 20 cm
Motorfokus	ja		
Messunsicherheit ⁽²⁾	2 K (Objekttemperatur < 100 °C) oder 1 K + 1 % vom Messwert in °C		
Temperaturdrift ⁽²⁾	0,1 K / K(T _U) (Objekttemperatur < 100 °C) oder 0,1 % (vom Messwert in °C) / K(T _U)		
Rauschäquivalente Temperaturdifferenz ⁽²⁾	< 0,5 K (32 Hz), < 2 K (512 Hz)		
Messfrequenz	intern 512 Hz, wählbar: 512 Hz, 256 Hz, 128 Hz, 64 Hz, 32 Hz, ...		
Einstellzeit	intern 4 ms, wählbar: 2 / Messfrequenz		
Schnittstelle ⁽³⁾	Gigabit-Ethernet (Echtzeit, 50 Hz max) je 2 galvanisch getrennte Digitaleingänge und Digitalausgänge		
Signalverarbeitung	intern (Digitaler Signal-Prozessor) Betrieb mit oder ohne PC möglich (Stand-Alone)		
Anschlüsse	Rundsteckverbinder HR10A (12-polig, Betriebsspannung, digitale Ein- und Ausgänge), Rundsteckverbinder M12-A (8-polig, Ethernet)		
Masse	ca. 1,6 kg		
Hilfsenergie	12 V bis 36 V DC, typisch 7 ... 10 VA		
Gehäusevariante	<i>compact</i>		
Kameragehäuse	Schutzgrad IP 54, Fotostativgewinde (1/4 Zoll),		
Betriebstemperatur der Kamera ⁽⁶⁾ (Geräteeigentemperatur)	-10 °C bis 55 °C		
Lagerbedingungen	-20 °C bis 70 °C, max. 95 % relative Luftfeuchtigkeit		
Software	Steuer- und Anzeigeprogramm PYROSOFT für Windows®, kundenspezifische Anpassungen auf Anfrage		

⁽¹⁾ andere auf Anfrage

⁽²⁾ Angaben für schwarzen Strahler und Umgebungstemperatur 25 °C

⁽³⁾ abhängig von der Ausstattungsvariante

⁽⁴⁾ 5 % cut-on/cut-off

⁽⁵⁾ NETD-Erhöhung um Faktor 2

⁽⁶⁾ siehe Kapitel "Betriebstemperaturbereich" in der "Bedienungsanleitung" der Kamera

PYROLINE 128LS/512Hz *compact*

Spectral range ⁽⁴⁾	8 μm to 14 μm		
Measurement temperature ranges ⁽¹⁾	50 °C to 550 °C		
Sensor	Uncooled pyroelectric linear array (128 pixels)		
Lens with motor-driven or manual focusing ⁽¹⁾	focal length	Field of view (FOV)	Measurement distance
Option ⁽⁵⁾	9 mm ⁽⁵⁾	90° × 0.9° ⁽⁵⁾	> 40 cm ⁽⁵⁾
Option	12 mm	60° × 0.5°	> 50 cm
Standard	18 mm	40° × 0.3°	> 20 cm
motor-driven focusing	yes		
Measurement uncertainty ⁽²⁾	2 K (measured temperature < 100 °C) or 1 K + 1 % of measured value in °C		
Temperature drift ⁽²⁾	0.1 K / K(T _A) (object temperature < 100 °C) or 0.1 % (of the measured value in °C) / K(T _A)		
Noise equivalent temperature difference ⁽²⁾	< 0.5 K (32 Hz), < 2 K (512 Hz)		
Frame rate (Measurement frequency)	internal 512 Hz, selectable: 512 Hz, 256 Hz, 128 Hz, 64 Hz, 32 Hz, ...		
Response time	internal 4 ms, selectable: 2 / Measurement frequency		
Interface ⁽³⁾	Gigabit or Fast Ethernet (real-time, 50 Hz max) electrically isolated digital inputs and digital outputs		
Signal processing	internal (digital signal processor) Operation possible with or without PC (stand-alone)		
Connectors	Round plug connector HR10A with screw connection (12 pins, power supply, digital inputs and outputs) Round plug connector M12-A (8 pins, Ethernet)		
Weight	appr. 1.6 kg		
Power supply	12 V to 36 V DC, typical 7 ... 10 VA		
Housing variant	<i>compact</i>		
Housing	Protection degree IP54, standard housing with 1/4 inch tripod screw mount		
Camera operating temperature ⁽⁶⁾ (internal instrument temperature)	-10 °C to 55 °C		
Storage conditions	-20 °C to 70 °C, relative humidity: max. 95 %		
Software	PC control and display software PYROSOFT for Windows® customisation on request		

⁽¹⁾ Others on request

⁽²⁾ Specification for black body reference, ambient temperature 25 °C

⁽³⁾ Dependent on configuration

⁽⁴⁾ 5 % cut-on/cut-off

⁽⁵⁾ NETD-increase by a factor of 2

⁽⁶⁾ see chapter "Operating temperature range" in the "Operating Instructions" of the camera