

# PYROVIEW Zubehör

## Stromversorgungsbox

Bestellnummer: 2301A04002



### Beschreibung

Für den industriellen Einsatz kann die Stromversorgung der DIAS Infrarotkameras PYROVIEW und PYROLINE mittels einer IP65 geschützten Stromversorgungsbox erfolgen. Der durch einen Schnellverschluss einfach zu öffnende Deckel ist mit einer umlaufend eingeschäumten PU-Schutzdichtung versehen.

Diese Box beinhaltet ein Hutschienennetzteil mit einem weiten Eingangsspannungsbereich von 100-240 VAC und alle notwendigen Klemmstellen um das Anschlusskabel der Kamera anzuschließen. Der Netzeingang ist abgesichert. Für große Leitungslängen lässt sich die Ausgangsspannung justieren, um den entstehenden Spannungsabfall zu kompensieren.

Alle eingehenden Kabel sind durch ein Kabelverschraubungssystem einfach zu montieren und geschützt.

### Technische Daten

Bereitstellung der Versorgungsspannungen	Gleichspannung 24 V DC
Kameranschluss	Klemmstellen für das Systemkabel der Kamera
Maße	150 mm × 150 mm × 80 mm (B × H × T)
Gewicht	ca. 1 kg
Hilfsenergie	230 V AC, typisch 20 V A
Gehäuse	pulverbeschichtetes Stahlblech, IP65
Montage	Montage der Box mit Hilfe von Montagelaschen
Zulässige Betriebstemperatur	0 °C bis 50 °C
Lagerbedingungen	-20 °C bis 70 °C, max. 95 % relative Luftfeuchtigkeit
Netzteil	Hutschienennetzteil 100-240 V AC, 47-63 HZ, 24 V DC 1A

# PYROVIEW Zubehör

## Stromversorgungsbox

Zubehör	
Bezeichnung	Bestellnummer
Systemkabel für PYROVIEW compact+, HC10, 12-pol., Adernenden offen	
Systemkabel 5 m	2301A14006
Systemkabel 10m	2301A14011
Systemkabel 20 m	2301A14021
Systemkabel 25 m	2301A14026
Systemkabel 30 m	2301A14022
Ethernetkabel für PYROVIEW compact+, (M12-RJ45, Cross, 8-pol.)	
Ethernetkabel 5 m	2301A32005
Ethernetkabel 10 m	2301A32010
Ethernetkabel 15 m	2301A32015
Ethernetkabel 20 m	2301A32020
Ethernetkabel 25 m	2301A32025
Ethernetkabel 30 m	2301A32030
Systemkabel für PYROVIEW protection, RC16, 16-pol., Adernenden offen	
Systemkabel 5 m	2301A12005
Systemkabel 10 m	2301A12010
Systemkabel 20 m	2301A12020
Systemkabel 25 m	2301A12025
Systemkabel 30 m	2301A12030
Systemkabel 20 m , Hochtemperatur (7-pol.) Temperaturbereich: -20 ... 125°C	2301A12020HT
Ethernetkabel für PYROVIEW protection, Ethernetkabel (M12-RJ45, Cross, 8-pol.)	
Ethernetkabel 5 m	2301A32005
Ethernetkabel 10 m	2301A32010
Ethernetkabel 15 m	2301A32015
Ethernetkabel 20 m	2301A32020
Ethernetkabel 25 m	2301A32025
Ethernetkabel 30 m	2301A32030
Ethernetkabel 20 m Hochtemperatur, Temperaturbereich: -20 ... 125°C	2301A32020HT

